KARA MACHINERY

کارخانه لیفتراک سازی کاراماشین آرنا

CERTIFIED ISO 9001:2015 COMPANY

CERTIFIED ISO 10002 COMPANY

CERTIFIED ISO 10004 COMPANY

۳ سال متوالی رتبه برتر در ارائه خدمات پس از فروش

واحد نمونه صنعتی سال ۱۴۰۱

WWW.KARAMACHINERY.IR

Kara MACHINERY
کارخانه لیفتراک سازی کارا ماشین آرنا

درباره کارا ماشین آرنا

شرکت کارا ماشین آرنا با تکیه بر تجربه چندین ساله در زمینه ماشین آلات و لیفتراک و همچنین آگاهی از نیاز تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی به جابجایی و حمل محصولات خود، پس از انجام بررسی های همه جانبه در خصوص شرکت های سازنده لیفتراک و تجهیزات انبارداری در کشورهای صاحب علم و تکنولوژی، مفتخر به اخذ نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش از کمپانی بزرگ تولید کننده لیفتراک در دنیا و پس از آن ضمن انتقال تکنولوژی اکنون در قلب ایران و در منطقه ویژه اقتصادی شهر صنعتی کاوه، در شهر ساوه اقدام به تولید و مونتاژ انواع ون برقی ، لیفتراک و تجهیزات انبارداری با برند های **KARA** و **KARA+** در تناژهای مختلف نموده است.

چشم انداز و ماموریت کارا ماشین آرنا

ماموریت ما به عنوان یک سازمان مشتری محور برآن است، با برخورداری از دانش تخصصی و بهره گیری از کارکنان خلاق، با اشتیاق و متعهد نسبت به ارائه محصولات استاندارد با کیفیت جهانی و مهمتر از آن، انجام خدمات پس از فروش گسترده و ممتاز در جهت رسیدن به چشم انداز مجموعه با عنوان خلق ارزش جدید، القا و ایجاد ارتباط مستمر با مشتریان عزیز نائل آییم.

خدمات پس از فروش

شرکت کارا ماشین آرنا در راستای ایجاد ارتباط مستمر و حفظ مشتریان عزیز خود اقدام به راه اندازی واحد خدمات پس از فروش نموده است. برنامه ریزی های دقیق جهت ارائه خدمات و انجام سرویس های دوره ای در محل کار دستگاه، مشتریان سازمان را در استفاده بهینه از لیفتراک هایی که در اختیار دارند، یاری میرسانند. شرکت کارا ماشین آرنا ، به پشتوانه دانش فنی و استفاده از متخصصان با تجربه و همچنین ابزار آلات پیشرفته در واحد خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مرکزی، قادر به ارائه خدمات با بیشترین سرعت و بالاترین کیفیت در سراسر ایران میباشد. کلیه لیفتراک ها و ماشین آلات ارائه شده توسط شرکت کارا ماشین آرنا دارای مدت زمان مشخص گارانتی و همچنین خدمات پس از فروش (وارانتی) می باشند، که بر مبنای قرارداد امضاء شده لازم الاجرا می باشد.

واحد تأمین قطعات

نظر به اهمیت ارائه قطعات یدکی با کیفیت و دارای ضمانت، شرکت کارا ماشین آرنا را بر آن داشت تا سفارش گذاری و تأمین قطعات یدکی مورد نیاز خود را از کمپانی مادر و بر اساس استانداردها و روش های نوین سفارش گذاری و شارژ انبار صورت دهد. چرا که تامین قطعات یدکی مورد نیاز مشتریان عزیز خود را با بهتریت کیفیت و رقابتی ترین قیمت در اولویت کار خود قرار داده است.

برخی از مشتریان شرکت کارا ماشین

آلومینیوم ایران
مجتمع آلومینیوم المهدی (عج)
KSC شرکت فولاد خوزستان
پاگستان
آستان قدس رضوی
بانک ملی ایران
چاپ بانک ملت (سهامی خاص)

ماشین سازی اراک
ایران شرق
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
شرکت نفت پاسارگاد
شرکت ملی نفت ایران
گروه صنعتی شیشه گاوه
شرکت صنایع و معدنی گهر

گروه صنایع غذایی فارسی Farsi Food Industrial Group
Naderi نادری
خوشکوار
JPC پتروشیمی جم
Tamedana
یاریجوب
سان استار

ARMCO شرکت تولیدی رادیاتور اتومبیل (آرمکو)
شرکت پخش سراسری پرستو Parastoo National Distributing Co.
شرکت صنایع تغذایی عالیا گلستان
صباح
BAHMAN شرکت بهمن موتور
مدیران خودرو
بهاز

AWMC اروند چرخ رفسنجان
پگاه
میهن
واتا
Softlan Softness you will love!
مادیران
آذین خودرو

گروه صنعتی لاستیک گیلان Gilan Rubber Company
چینی بهداشتی مروارید
نوین سرام
خوشه دانه
EEFA CERAM Digital
شرکت نخ تایر رازی (تالکستان (سهامی خاص))
سایپا

شیرآلات راسان
کاشی زرین صنایع کاشی زرین خراسان
کاشی و سرامیک ساناز Sanaz Ceramic & Tile
بهی
نوبافت شادیلون
پالرمو کاشی و سرامیک
کاشی احسان مجید

شرکت توزیع نیروی برق شیراز
صنایع پلاستیک خوزستان
CCPC CHLORAN CHEMICAL PRODUCTION COMPANY شرکت تولیدی شیمیایی کلران
بنیاد برکت
ARK NOVIN HOT DIP GALVANIZING
Sanam Industrial & Commercial Holding هلدینگ صنعتی و بازرگانی صنم

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
T.P.C مجتمع پلاستیک طبرستان TABARESTAN PLASTIC COMPLEX
فومن شیمی
البرز دارو شرکت داروسازی سهامی عام
شرکت پخش دابادارو
شرکت مهندسی سیاسه

Teb Plastic طیب پلاستیک
مرکز قلب تهران
بیمارستان بقیة الله الاعظم (عج)
نوین تاک
کانسار خزر
گروه تولیدی و صنعتی فولاد یزد

لیفتراک های ۳ تُن دوگانه سوز (گاز و بنزین) و دیزل

موتـــور

مدل	-	C490	K25	4Y
سوخت	-	دیزل	گاز و بنزین	گاز و بنزین
توان	(kw×rpm)	۳۹×۲۵۰۰	۳۷/۴×۲۳۰۰	۴۲×۲۳۰۰
تعداد سیلندر	-	۴	۴	۴
حجم	(لیتر)	۲.۵۴۰	۲.۴۸۸	۲.۲۳۷

مشخصات

		FD30	FL30
سوخت	-	گازوئیل	گاز و بنزین
ظرفیت اسمی حمل بار	(کیلوگرم)	۳۰۰۰	۳۰۰۰
مرکز بار	(میلی متر)	۵۰۰	۵۰۰
ارتفاع بالابری در حالت استاندارد	(میلی متر)	۳۰۰۰	۳۰۰۰
ابعاد شاخک ضخامت×عرض×طول	(میلی متر)	۴۵×۱۲۵×۱۰۷۰	۴۵×۱۲۵×۱۰۷۰
زاویه شیب دکل - جلو و عقب	-	۶/۱۲	۶/۱۲
حداقل شعاع چرخش	(میلی متر)	۲۴۰۰	۲۴۰۰
حداقل فاصله دکل تا زمین	(میلی متر)	۱۲۰	۱۲۰
ارتفاع سقف محافظ	(میلی متر)	۲۱۳۰	۲۱۳۰

عملکرد

بیشترین سرعت در بار کامل	(کیلومتر بر ساعت)	۲۰	۲۰

اندازه

طول دستگاه بدون شاخک	(میلی متر)	۲۷۰۰	۲۷۰۰
عرض دستگاه	(میلی متر)	۱۲۳۰	۱۲۳۰
ارتفاع دکل در حالت بسته	(میلی متر)	۲۱۴۵	۲۱۴۵
ارتفاع دکل در حالت باز	(میلی متر)	۴۲۶۰	۴۲۶۰

شاسی

وزن دستگاه بدون بار	(کیلوگرم)	۴۲۵۰	۴۳۵۰

لیفتراک های دیزل نیمه سنگین

موتور

مدل	-	4TNE98	S6S
سوخت	-	دیزل	دیزل
توان	(kw×rpm)	۴۲×۲۳۰۰	۵۲×۲۳۰۰
تعداد سیلندر	-	۴	۶
حجم	(لیتر)	۳.۳۳۱	۴.۹۶۶

مشخصات

		FD35	FD50
سوخت	-	گازوئیل	گازوئیل
ظرفیت اسمی حمل بار	(کیلوگرم)	۳۵۰۰	۵۰۰۰
مرکز بار	(میلی متر)	۵۰۰	۵۰۰
ارتفاع بالابری در حالت استاندارد	(میلی متر)	۳۰۰۰	۳۰۰۰
ابعاد شاخک ضخامت×عرض×طول	(میلی متر)	۴۵×۱۲۵×۱۰۷۰	۵۵×۱۵۰×۱۰۷۰
زاویه شیب دکل - جلو و عقب	-	۶/۱۲	۶/۱۲
حداقل شعاع چرخش	(میلی متر)	۲۴۴۵	۲۸۰۰
حداقل فاصله دکل تا زمین	(میلی متر)	۱۲۰	۱۶۰
ارتفاع سقف محافظ	(میلی متر)	۲۱۳۰	۲۳۵۰

عملکرد

بیشترین سرعت در بار کامل	(کیلومتر بر ساعت)	۲۰	۲۶

اندازه

طول دستگاه بدون شاخک	(میلی متر)	۲۷۵۰	۳۱۰۰
عرض دستگاه	(میلی متر)	۱۲۳۰	۱۴۸۰
ارتفاع دکل در حالت بسته	(میلی متر)	۲۱۴۵	۲۲۳۵
ارتفاع دکل در حالت باز	(میلی متر)	۴۲۶۰	۴۲۵۷

شاسی

وزن دستگاه بدون بار	(کیلوگرم)	۴۴۵۰	۶۶۰۰

لیفتراک های دیزل سنگین

موتور

مدل	-	6BG1
سوخت	-	دیزل
توان	(kw×rpm)	۸۲×۲۰۰۰
تعداد سیلندر	-	۶
حجم	(لیتر)	۶.۴۹۴

مشخصات

		FD70	FD100
سوخت	-	گازوئیل	گازوئیل
ظرفیت اسمی حمل بار	(کیلوگرم)	۷۰۰۰	۱۰۰۰۰
مرکز بار	(میلی متر)	۶۰۰	۶۰۰
ارتفاع بالابری در حالت استاندارد	(میلی متر)	۳۰۰۰	۳۰۰۰
ابعاد شاخک ضخامت×عرض×طول	(میلی متر)	۷۰×۱۵۰×۱۰۷۰	۸۰×۱۵۰×۱۰۷۰
زاویه شیب دکل - جلو و عقب	-	۶/۱۲	۶/۱۲
حداقل شعاع چرخش	(میلی متر)	۳۳۷۰	۳۹۰۰
حداقل فاصله دکل تا زمین	(میلی متر)	۲۰۰	۲۵۰
ارتفاع سقف محافظ	(میلی متر)	۲۴۶۰	۲۶۰۰

عملکرد

بیشترین سرعت در بار کامل	(کیلومتر بر ساعت)	۲۶	۲۶

اندازه

طول دستگاه بدون شاخک	(میلی متر)	۳۴۶۶	۴۲۶۰
عرض دستگاه	(میلی متر)	۱۹۹۰	۲۲۳۰
ارتفاع دکل در حالت بسته	(میلی متر)	۲۲۳۵	۲۸۵۰
ارتفاع دکل در حالت باز	(میلی متر)	۴۴۱۷	۴۳۳۵

شاسی

وزن دستگاه بدون بار	(کیلوگرم)	۹۳۴۰	۱۲۵۰۰

لیفتراک های برقی

مشخصات		FB20	FB25	FB30
سوخت	-	باطری	باطری	باطری
ظرفیت اسمی حمل بار	(کیلوگرم)	۲۰۰۰	۲۵۰۰	۳۰۰۰
مرکز بار	(میلی متر)	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
ارتفاع بالابری در حالت استاندارد	(میلی متر)	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰
ابعاد شاخک ضخامت×عرض×طول	(میلی متر)	۴۰×۱۲۲×۱۰۷۰	۴۰×۱۲۲×۱۰۷۰	۴۵×۱۲۲×۱۰۷۰
زاویه شیب دکل - جلو و عقب	-	۶/۱۲	۶/۱۲	۶/۱۲
حداقل شعاع چرخش	(میلی متر)	۲۰۹۰	۲۰۹۰	۲۲۴۵
حداقل فاصله دکل تا زمین	(میلی متر)	۱۱۰	۱۱۰	۱۲۰
ارتفاع سقف محافظ	(میلی متر)	۲۱۵۰	۲۱۵۰	۲۱۷۰
عملکرد				
بیشترین سرعت در بار کامل	(کیلومتر بر ساعت)	۱۳	۱۳	۱۳.۵
اندازه				
طول دستگاه بدون شاخک	(میلی متر)	۲۳۱۰	۲۳۱۰	۲۵۱۱
عرض دستگاه	(میلی متر)	۱۱۵۰	۱۱۵۰	۱۲۲۵
ارتفاع دکل در حالت باز	(میلی متر)	۴۰۳۰	۴۰۳۰	۴۲۶۴
شاسی				
وزن دستگاه بدون بار	(کیلوگرم)	۳۹۵۰	۴۰۵۰	۴۸۱۰
فشار کاری				
قدرت حرکتی موتور	(کیلووات)	۱۱	۱۱	۱۲
بالابر	(کیلووات)	۱۰/۱۴	۱۰/۱۴	۱۰/۱۴
برد کنترلی	---	CURTIS	CURTIS	CURTIS

استاکر، پالت تراک، جک پالت

مشخصات

		پمپ قابل تعمیر - چرخ پلی اورتان	پمپ قابل تعمیر - چرخ پلی اورتان
ظرفیت بارگیری	(تُن)	۳	۲.۵
عرض دستگاه	(سانتی متر)	۵۵	۵۵
طول شاخک	(سانتی متر)	۸۰ / ۱۱۵	۸۰ / ۱۱۵

مشخصات

		استاکر برقی	استاکر برقی	پالت تراک برقی
	(مدل)	DB15	DB20	EP15
نیرو محرکه	---	ذخیره باطری الکتریکی	ذخیره باطری الکتریکی	ذخیره باطری الکتریکی
وزن دستگاه	(کیلوگرم)	۵۲۰	۱۱۴۰	۲۰۵
ظرفیت حمل بار	(کیلوگرم)	۱۵۰۰	۲۰۰۰	۱۵۰۰
مرکز بار	(میلی متر)	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰
ارتفاع دکل در حالت بسته	(میلی متر)	۲۰۳۵	۲۰۸۰	---
ارتفاع بالابری	(میلی متر)	۳۰۰۰	۴۵۰۰	۱۱۵
طول با شاخک	(میلی متر)	۱۷۷۵	۲۰۵۴	۱۶۳۸
عرض کلی	(میلی متر)	۸۲۵	۹۴۰	۶۸۵
ابعاد شاخک	(میلی متر)	۹۰×۱۶۰×۱۱۵۰	۹۰×۱۸۵×۱۱۵۰	۵۰×۱۵۰×۱۱۵۰
سرعت حرکت با بار / بدون بار	(کیلومتر بر ساعت)	۲.۵ / ۳	۵ / ۵.۳	۴ / ۴.۵
شیب پیمایی با بار / بدون بار	(درصد)	۵ / ۷	۵ / ۷	۲ / ۶
ترمز	---	الکترومگنتیک	الکترومگنتیک	الکترومگنتیک
قدرت حرکت موتور	(کیلو وات)	۲.۲ (AC)	۳ (AC)	۱.۲ (AC)

اتوبوس برقی

LT-S14

مشخصات

موتور	---	72V / 7.5 Kw
باطری	---	6V * 12
گیربکس	---	16 : 1
حداقل فاصله دستگاه تا زمین	(میلی متر)	۱۸۰
ظرفیت	(نفر)	۱۴
شعاع چرخش	(میلی متر)	۵۵۰۰
قابلیت شیب پیمایی	(درصد)	۲۰
مسافت طی شده با هربار شارژ کامل	(کیلومتر)	۱۲۰

اندازه

طول دستگاه	(میلی متر)	۴۹۶۰
عرض دستگاه	(میلی متر)	۱۴۸۰
ارتفاع دستگاه	(میلی متر)	۲۱۰۰

شاسی

وزن دستگاه	(کیلوگرم)	۱۱۹۰

عملکرد

حداکثر سرعت دستگاه	(کیلومتر بر ساعت)	۳۰

لیفتراک های برقی و دوگانه سوز

موتور

		KRB30	KRG30
مدل	---	الکتروموتور	K25
سوخت	---	باطری	گاز و بنزین
توان موتور	(kw×rpm)-(kw)	۱۲	۳۷.۴×۲۳۰۰
تعداد سیلندر	---	---	۴
حجم موتور	(L)	---	۲.۴۸۸
برد کنترلی	---	ZAPI	---

مشخصات

ظرفیت اسمی حمل بار	(کیلو گرم)	۳۰۰۰	۳۰۰۰
مرکز بار	(میلی متر)	۵۰۰	۵۰۰
ارتفاع بالابری در حالت استاندارد	(میلی متر)	۳۰۰۰	۳۰۰۰
ابعاد شاخک ضخامت×عرض×طول	(میلی متر)	۴۰×۱۲۰×۱۰۷۰	۴۵×۱۲۵×۱۰۷۰
زاویه شیب دکل - جلو و عقب	---	۶/۱۲	۶/۱۲
حداقل شعاع چرخش	(میلی متر)	۲۲۶۰	۲۴۲۰
حداقل فاصله دکل تا زمین	(میلی متر)	۱۴۵	۱۴۵
ارتفاع سقف محافظ	(میلی متر)	۲۱۵۰	۲۱۹۲

عملکرد

بیشترین سرعت در بار کامل	(کیلو متر بر ساعت)	۱۲	۱۸/۵

اندازه

طول دستگاه بدون شاخک	(میلی متر)	۲۵۱۸	۲۷۱۶
عرض دستگاه	(میلی متر)	۱۲۲۵	۱۲۲۵
ارتفاع دکل در حالت بسته	(میلی متر)	۲۰۶۰	۲۰۹۰
ارتفاع دکل در حالت باز	(میلی متر)	۴۱۶۰	۴۱۱۷

شاسی

وزن دستگاه بدون بار	(کیلوگرم)	۵۱۵۰	۴۳۱۰

لیفتراک های دیزل

موتـور

مدل	---	6BG1	S6S	C240
سوخت	---	دیزل	دیزل	دیزل
توان موتور	(kw×rpm)	۸۲×۲۰۰۰	۵۲×۲۳۰۰	۳۴.۶×۲۵۰۰
تعداد سیلندر	---	۶	۶	۴
حجم موتور	(L)	۶.۴۹۴	۴.۹۶۶	۲.۳۶۹

مشخصات

		KRD100	KRD70	KRD50	KRD30
سوخت	---	گازوئیل	گازوئیل	گازوئیل	گازوئیل
ظرفیت اسمی حمل بار	(کیلو گرم)	۱۰۰۰۰	۷۰۰۰	۵۰۰۰	۳۰۰۰
مرکز بار	(میلی متر)	۶۰۰	۶۰۰	۵۰۰	۵۰۰
ارتفاع بالابری در حالت استاندارد	(میلی متر)	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰
ابعاد شاخک ضخامت×عرض×طول	(میلی متر)	۸۰×۱۷۵×۱۲۲۰	۶۰×۱۵۰×۱۲۲۰	۵۰×۱۵۰×۱۰۷۰	۴۵×۱۲۵×۱۰۷۰
زاویه شیب دکل - جلو و عقب	---	۶/۱۲	۶/۱۲	۶/۱۲	۶/۱۲
حداقل شعاع چرخش	(میلی متر)	۳۹۲۰	۳۳۷۰	۲۹۶۰	۲۴۲۰
حداقل فاصله دکل تا زمین	(میلی متر)	۲۵۰	۲۰۰	۱۷۰	۱۴۵
ارتفاع سقف محافظ	(میلی متر)	۲۶۱۰	۲۴۸۵	۲۲۶۵	۲۱۹۲

عملکرد

بیشترین سرعت در بار کامل	(کیلو متر بر ساعت)	۳۰	۲۸	۱۹	۱۸/۵

اندازه

طول دستگاه بدون شاخک	(میلی متر)	۴۳۰۰	۳۶۲۰	۳۳۱۰	۲۷۱۶
عرض دستگاه	(میلی متر)	۲۱۶۵	۱۹۹۵	۱۴۹۰	۱۲۲۵
ارتفاع دکل در حالت بسته	(میلی متر)	۲۸۵۰	۲۶۲۵	۲۲۶۰	۲۰۹۰
ارتفاع دکل در حالت باز	(میلی متر)	۴۰۱۵	۴۴۲۰	۴۲۱۰	۴۱۱۷

شاسی

وزن دستگاه بدون بار	(کیلوگرم)	۱۲۹۰۰	۹۳۵۰	۷۱۰۰	۴۳۱۰

حضور کارا ماشین آرنا در نمایشگاه های بین المللی

نمایشگاه صنعت تهران

نمایشگاه قطعات خودرو

نمایشگاه برق

نمایشگاه نفت و گاز

نمایشگاه دستاوردهای جهادی کشور

نمایشگاه ایران متافو

سود ما در کاهش هزینه های شماست

گوشه ای از رضایتمندی مشتریان...

واحد خدمات پس از فروش

Carton Clamp

Drum Clamp



Drum Clamp

Double Pallet Handler

Fork Positioner



Paper Roll Clamp

Block Clamp

Bale Clamp

تامین انواع قطعات و الحاقیه های مربوط به لیفتراک

مشتریان شرکت **کاراماشین آرنا** را در وبسایت www.karamachinery.ir مشاهده فرمائید.

پتروشیمی جم

فولاد خوزستان

لاستیک بارز

پاکسان

الکترود اردکان

ایران شرق

خوشگوار

مادیران - ال جی

KARA

لیفتراک
روکار کن

تولید کننده انواع لیفتراک
وتجهیزات انبارداری

karamachinery.ir

دفتر مرکزی و فروش

تهران، خیابان قزوین، بعد از دوراهی قپان
خیابان حسینی، خیابان درویش، پلاک ۱۱۹، واحد ۱

واحد خدمات پس از فروش و قطعات

تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، جنب
مترو نعمت آباد، پلاک ۶۶۲

کارخانه

ساوه، شهر صنعتی کاوه

KARA & KARA

با ما در ارتباط باشید:

۰۲۱ ۵۳ ۱۴ ۸۰۰۰

۰۲۱ ۵۳ ۱۴ ۹۰۰۰

WWW.KARAMACHINERY.IR

info@karamachinery.com

karamachinery.ir

Production of Forklifts , Pallet trucks , Electric vans & Stackers