

چک لیست سرویس و بازرسی قطعات لیفتراک

زمان تعویض پیشنهادی	بازدید روزانه	بازدید هفتگی	بازدید ماهانه	قطعه
هر ۲۵۰ ساعت	✓	-	-	روغن موتور
هر ۲۵۰ ساعت	-	-	✓	فیلتر روغن
هر ۵۰۰ ساعت	-	✓	-	فیلتر هوا
هر ۱۰۰۰ ساعت	-	-	✓	فیلتر گیربکس
هر ۱۰۰۰ ساعت	-	-	✓	فیلتر هیدرولیک
هر ۲۰۰۰ ساعت	-	-	✓	روغن هیدرولیک
هر ۲۰۰۰ ساعت	-	-	✓	روغن گیربکس
هر ۳ تا ۵ سال	✓	-	-	شیلنگ‌های هیدرولیک
در صورت افت فشار	-	-	✓	پمپ هیدرولیک
بر اساس کشیدگی	✓	-	-	زنجر بالابر
در صورت سایش	-	✓	-	رولرهای دکل
در صورت کاهش ضخامت بیش از ۱۰٪	✓	-	-	شاخک‌ها
حدود ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ ساعت	✓	-	-	لاستیک‌ها
در صورت ترک یا تغییر شکل	-	-	✓	رینگ‌ها
۴ تا ۶ سال	✓	-	-	باتری لیفتراک برقی
در صورت خرابی	-	✓	-	شارژر باتری
بر اساس عملکرد	-	-	✓	دیتام و استارت
حدود ۳۰۰۰ ساعت	-	-	✓	واتر پمپ

در صورت نشستی یا گرفتگی	-	☒	-	رادیاتور
در صورت کاهش عملکرد	☒	-	-	ترمزها
در صورت لقی	☒	-	-	فرمان
در صورت خرابی	☒	-	-	چراغ‌ها و بوق
در صورت پارگی یا خرابی قفل	☒	-	-	کمربند ایمنی
در صورت خطا یا هشدار	-	☒	-	نمایشگر و سنسورها